

Gyptone® Base 31 -akustiikkalevy

(600 x 1200 mm)



Gyptone Base 31 -levy on sileäpintainen. Levyä on saatavilla vakiona kahdella reunamuodolla (A ja B). Se soveltuu asennettavaksi ruuvi kiinnityksenä joko suoraan kantaviin rakenteisiin tai ripustettuna. Asennuksen jälkeen levyt eivät ole avattavia. Pienin mahdollinen rakennekorkeus GK-rankajärjestelmällä on 60 mm. Käytännön absorptio-kertoimet löytyvät osoitteesta www.gyptone.fi.



Tekninen kuvaus

Gyptone Base 31 -akustiikkalevyn perusmateriaali on kipsilevy. A-reunamuodon levyt toimitetaan maalattuina ja vakiovärisävy on valkoinen NCS 0500. B-reunamuodon levyt toimitetaan maalaamattomina ja levyt maalataan työmaalla ohutkarvaisella telalla. Tehdasmaalattun vakiovalkoisen levyn kiiltoaste on ISO 2813 mukaan 5-9, joten levyjen valonheijastavuus on noin 70 %. Gyptone Base 31 -levyjä voidaan käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus ei pysyvästi ylitä 70 %. Kunnossapidon ja puhdistuksen ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.

Mitat ja paino

Levyjen moduulikoko on 600 x 1200 mm ja paksuus 12,5 mm. Levyjen paino on noin 8 kg/m².

Ominaisuudet








CE-merkintä ja M1-sisäilmaluokitus & Activ'Air -ominaisuus

Rakennustarvikeluokka: A2-s1, d0

DoP-suoritustasoilmoitus: numero GYP14190-1

EPD-dokumentit saatavilla osoitteessa www.gyptone.fi

Asennustavat

Reunamuodot	Moduulikoko (mm)	Paksuus (mm)	Kannatinjärjestelmä		Asennus/pintakäsittely
Reuna A 	600 x 1200	12,5	Näkyvä kannatinjärjestelmä T-15 	Näkyvä kannatinjärjestelmä T-24 	Avattava / tehdasmaalattu
Reuna B 	600 x 1200	12,5	Puu-koolaus 	Ensiö-/toisiojärjestelmä  GK-järjestelmä 	Ei-avattava / käsittelemätön