


Gyptone® Sixto 60 -akustiikkalevy

(600 x 600 mm)



Gyptone Sixto 60 -levyjen kuviotyyppejä on kuusiokulmamei'itetty ja reikäkoko 11 mm, k 20 mm. Levyä on saatavilla neljällä eri reunamuodolla ja levyt voidaan asentaa joko näkyvään tai piilokiinnitettyyn T-kannatin-järjestelmään. B-reunamuotoiset levyt voidaan asentaa ruuvaamalla metalli- tai puurankaan. Käytännön absorptiokertoimet löytyvät osoitteesta www.gyptone.fi.



Tekninen kuvaus

Gyptone Sixto 60 -akustiikkalevyn perusmateriaali on kipsilevy. Levyjen taustapinnalle liimataan tehdasvakiona akustinen taustahuopa. Reunamuodoilla A, E15 ja D2, levyt toimitetaan maalattuina ja vakiovärisävy on valkoinen NCS 0500. B-reunamuodon levyt toimitetaan maalaamattomina ja levyt maalataan työmaalla ohutkarvaisella telalla. Tehdasmaalatun vakiovalkoisen levyn kiiltoaste on ISO 2813 mukaan 5-9, joten levyjen valonheijastavuus on noin 70 %. Gyptone Sixto 60 -levyjä voidaan käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus ei pysyvästi ylitä 70 %. Kunnossapidon ja puhdistuksen ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.












Mitat ja paino

Levyjen moduulikoko 600 x 600 mm ja paksuus vaihtelee reunamuodon mukaan. A ja E15 -reunamuodolliset levyt ovat paksuudeltaan 10 mm, ja B sekä D2 -reunamuodolliset levyt 12,5 mm. Levyjen paino on noin 8 kg/m².

Ominaisuudet

Reikäpeitto 17 %
 CE-merkintä ja M1-sisäilmaluokitus & Activ'Air -ominaisuus
 Rakennustarvikeluokka: A2-s1, d0
 DoP-suoritusasoilmoitus: numero GYP14190-1
 EPD-dokumentit saatavilla osoitteessa www.gyptone.fi

Asennustavat

Reunamuodot	Moduulikoko (mm)	Paksuus (mm)	Kannatinjärjestelmä	Asennus/pintakäsittely
Reuna A 	600 x 600	10	Näkyvä kannatinjärjestelmä T-15  Näkyvä kannatinjärjestelmä T-24 	Avattava / tehdasmaalattu
Reuna B 	600 x 600	12,5	Puu-koolaus  Ensio-/toisiojärjestelmä  GK-järjestelmä 	Ei-avattava / käsittelemätön
Reuna D2 	600 x 600	12,5	 Piilokiinnitteinen kannatinjärjestelmä T-24	Avattava / tehdasmaalattu
Reuna E 	600 x 600	10	 Näkyvä kannatinjärjestelmä T-15	Avattava / tehdasmaalattu